

مشخصات کولر آبی هیبریدی 5500 زیبو

قطعات	ZFP - ZGT/55/C مدل	
بدنه	اندازه	85*85*100 cm
	جنس بدنه	ورق گالوانیزه
	رنگ	دویر رنگ پودری کوره ای
موتور	نوع موتور	BLDC/PM
	IP	55
	نوع سیم پیچی	سیم 1 الی 100% مسی
	کلاس موتور	F
	RPM	600-300
	ولتاژ	سه فاز 220 ولت
	آمپر مصرفی	2/1 آمپر
	قدرت موتور	470 وات
	نوع مغنت	مغناطیس دائم
	سرعت موتور	سرعت متغیر 20 سرعت
درایو اینورتر	ولتاژ ورودی	180 تا AC 250
	توان مصرفی	2/1 تا 5 آمپر
	توان نامی	تا 1/5 کیلووات

دفتر مرکزی: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، انتهای بلوار شهید دادمان غربی، پژوهشگاه نیرو، ساختمان رویش، طبقه منهای ۱، واحد ۱۶ شعبه کرمان؛ بلوار امام رضا (ع)، بلوار پزشکی، روبروی پزشک (۲)، طبقه اول

ziboosolar.com

sale.kerman@ziboosolar.com - info@ziboosolar.com - ziboo.ws.energyiran@gmail.com

+۹۸-۲۱-۸۸۵۸۱۹۲۳

+۹۸-۳۴-۳۲۶۵۰۴۹۸

درایو اینورتر	حداکثر توان کاری	تا 120% توان نامی حداکثر 5 دقیقه
	ظرفیت توان	بالتر از 0/6 بالاتر از 98%
	هارمونیک جریان	کمتر از 10%
	حداکثر ولتاژ خروجی	200 ولت RMS
	اندازه گیری زاویه رتور	بدون سنسور
	روش مدلاسیون	سینوس
	روش کنترل	برداری
	بستر ارتباطی	سنسور سطح آب - قطع و وصل پمپ - شیر ورودی - شیر تخلیه و ...
	حفاظت	اتصال کوتاه - اضافه جریان - افت ولتاژ - اضافه ولتاژ - اضافه دما
	بازده انرژی	94% تا 97%
	درجه حفاظت	IP5X
	نمای کاری	از 0 تا 50 درجه سانتیگراد
پنل	ولتاژ ورودی	12 ولت DC
	توان مصرفی	2/5 وات
	روش ارتباطی	PLC
	محدوده تنظیم دما محیط داخلی	16 الی 32 درجه سانتیگراد
	پله تنظیم دما	0/5 درجه سانتیگراد

دفتر مرکزی: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، انتهای بلوار شهید دادمان غربی، پژوهشگاه نیرو، ساختمان رویش، طبقه منهای ۱، واحد ۱۶  
شعبه کرمان: بلوار امام رضا (ع)، بلوار پزشک، روبروی پزشک (۲)، طبقه اول

ziboosolar.com

sale.kerman@ziboosolar.com - info@ziboosolar.com - ziboo.ws.energyiran@gmail.com

+98-21-88581923

+98-34-32650498

پنل	بازده کنترل دمای محیط	0 تا دمای نامی
	درجه حفاظت	IPZX
بلور	جنس بلور	پلیمری ( PP 103 )
	اندازه	45 بر 30 میلی متر
	نوع بلور	سانتر فیوژ
	هوادهی	5500 متر مکعب بر ثانیه
	فشار هوادهی	220 پاسکال
	میزان صدا	75 دسیبل
	آب	ظرفیت ابگیری
	مصرف آب در ساعت	15 - 25 لیتر به درجه حرارت هوای ورودی بستگی دارد
اسنپ پد کتریج	نوع پد	سوزنی
	قطر پد	10 سانتیمتر
	جنس پد	چوب صنوبر سفید
	فشردهگی پد	70%
	مدل پد	کاتریج
	کارانی پد	85%
	سایز پد	65*85cm
پمپ آب	بدنه	پلیمری

دفتر مرکزی: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، انتهای بلوار شهید دادمان غربی، پژوهشگاه نیرو، ساختمان رویش، طبقه منهای ۱، واحد ۱۶  
شعبه کرمان: بلوار امام رضا(ع)، بلوار پزشک، روبروی پزشک(۲)، طبقه اول

ziboosolar.com

sale.kerman@ziboosolar.com - info@ziboosolar.com - ziboo.ws.energyiran@gmail.com

+۹۸-۲۱-۸۸۵۸۱۹۲۳

+۹۸-۳۴-۳۲۶۵۰۴۹۸

پمپ آب	تعداد پمپ	2 عدد
	ولتاژ	220 ولت
	توان مصرفی	65 وات
	میزان آبدهی	2800 لیتر در ساعت
محیط قابل استفاده	80 تا 180 متر مربع	
شیر تخلیه برقی	آپشن	
سنسور کنترل سطح آب	آپشن	
پنل LCD + ریموت کنترل	دارد	
فیلتر هوا	آپشن	
فیلتر آب	آپشن	
کاور چهارفصل	آپشن	
سیستم پیش سرد کن	دارد	
سیستم تخلیه اتوماتیک	دارد	

📍 دفتر مرکزی: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، انتهای بلوار شهید دادمان غربی، پژوهشگاه نیرو، ساختمان رویش، طبقه منهای ۱، واحد ۱۶  
شعبه کرمان: بلوار امام رضا (ع)، بلوار پزشکی، روبروی پزشکی (۲)، طبقه اول

🌐 ziboosolar.com

📧 sale.kerman@ziboosolar.com - info@ziboosolar.com - ziboo.ws.energyiran@gmail.com

☎ +۹۸-۲۱-۸۸۵۸۱۹۲۳

☎ +۹۸-۳۴-۳۲۶۵۰۴۹۸